


УТВЕРЖДЕН

приказом заведующего
МБДОУ Детский сад № 6

от 16 октября 2019 № 255
 / Н.Н. Велютиной

Регламент

обращения с твердыми коммунальными отходами в МБДОУ Детский сад № 6

1. Общие положения.

1.1. Данный регламент разработан в целях организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), улучшения экологической обстановки, обеспечения чистоты и порядка на территории МБДОУ Детский сад № 6, на основании статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641», распоряжением Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 13.09.2019 № 3160р «Об организации деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях муниципального образования «Город Архангельск».

1.2. Данный нормативный документ обуславливает регулирование деятельности, связанной с отходами, их сбором, хранением, переработкой, транспортировкой и утилизацией.

1.3. В результате реализации процессов производственной деятельности, образованные отходы делятся на пять классов опасности:

I класс – чрезвычайно опасные. Сюда относятся отходы готовых опасных изделий, выведенных из строя (например, ртутные лампы, состоящие на 80% из стекла, на 20% из металла и 0,2% ртути).

II класс – высоко опасные. Ко второму классу также относятся одни из продуктов длительного периода распада, готовая продукция, вышедшая из строя (например, аккумуляторы, элементы питания).

III класс – умеренно опасные. К умеренно опасным отходам можно отнести неорганические и органические кислоты и другие химические реагенты, используемые в образовательном процессе.

IV класс – малоопасные. К четвертому классу относятся разнообразные виды отходов, в их состав входит как отходы потребления, так и производственные. Определить точный химический состав такого типа отходов невозможно, поскольку он может быть максимально разнообразен.

V класс – не опасные.

1.4. Вся деятельность учреждения должна быть настроена на наибольшее сокращение образования и выброс отходов, организацию раздельного сбора ТКО.

2. Экологические и санитарно-гигиенические требования при обращении с отходами.

2.1. В результате реализации образовательного процесса образуется и накапливаются отходы I класса опасности, которые в обязательном порядке должны быть учтены и документально зарегистрированы для дальнейшей утилизации.

2.2. Отходы II-V классов опасности собираются отдельно. Для этого в помещениях ДОО устанавливаются три типа урн:

- урна (коробка) синего цвета для сбора бумажных отходов и картона;
- урна (коробка) желтого цвета для сбора пластика пригодного для вторичной переработки;
- урна (коробка) серого цвета для сбора отходов, не подлежащих вторичной переработке (пищевые отходы, упаковка Тетрапак, пластик и т.п.).

2.3. Отходы, которые в дальнейшем могут быть использованы во вторичной переработке и производстве, собираются и складываются в специально отведенном для хранения месте в условиях соблюдения требований законодательства. По мере накопления отходы сдаются в пункты приема вторичного сырья.

2.4. ТКО, которые не подлежат вторичной переработке, ежедневно выносятся в контейнер для сбора отходов, содержимое которого регулярно вывозится для дальнейшей утилизации специализированным предприятием, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности.

2.5. Способы временного хранения определяются несколькими факторами: физическим состоянием, химическим составом и классом опасности:

- при хранении отходов первого класса необходимо использовать только герметичные емкости;
- второй класс хранится в надежно закрытой таре;
- для третьего – пятого класса предусматриваются полиэтиленовые или бумажные емкости, а также хлопчатобумажные мешки, которые после заполнения завязываются и отправляются в места хранения.

2.6. Транспортировка и передача.

2.6.1. При транспортировке отходов должны быть соблюдены мероприятия, предупреждающие возможность потери их при вывозе, а также создание аварийной ситуации и причинение вреда окружающей среде. Должны быть соблюдены требования к безопасности. Особое внимание уделяется профилактике и ликвидации аварийных ситуаций.

2.6.2. Хранение на территории учреждения отходов должно полностью отвечать требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03). Необходимая степень огнестойкости места хранения отходов обуславливается уровнем пожароопасных свойств у материалов:

- при отсутствии пожароопасности вещества разрешается хранить в помещениях или на открытых площадках;
- малоопасные допускаются к хранению на складских помещениях всех степеней огнестойкости, кроме пятой;
- опасные и особо опасные хранятся только в помещениях первой и второй степени пожароопасности.

2.6.3. Строго запрещено хранение легковоспламеняющихся веществ или горючей тары в складских помещениях закрытого типа, цокольных и подвальных этажах при отсутствии окон в таковых, также на лестничных клетках зданий.

2.6.4. Запрещается складирование материалов вплотную к конструктивным частям здания (колоннам, стенам и т.д.), расстояние от стен или перекрытия должно составлять не менее одного метра, до объектов освещения – не менее полуметра. При хранении в складских помещениях должно оставаться расстояние между штабелями по ширине входной двери (но не менее метра).

2.6.5. Все площадки, на которых осуществляется хранение пожароопасных веществ, должны быть оснащены средствами пожаротушения.

2.6.6. Также рассматривается возможность хранения отходов различных наименований в пределах одной площадки. Но запрещается хранение нескольких веществ, имеющих неоднородные средства тушения.

2.6.7. На территории площадки строго запрещено хранение отходов, которые:

- вызывают трудности при тушении;
- могут вступить в реакцию друг с другом, вследствие чего возникают опасные вещества;
- способствуют увеличению пожарной опасности другого объекта, находящегося в этом же складском помещении;
- при пожаре оказывают большее влияние на атмосферу чем при горении в отдельности.

2.6.8. Площадка для хранения оснащена подъездом, при этом габариты дверных проемов для въезда транспорта и дальнейшей транспортировки отходов определяются строго видом транспортных средств.

3. Порядок упаковки, транспортировки и сдачи ртутьсодержащих ламп на утилизирующее предприятие.

3.1. Все ртутьсодержащие лампы сдаются строго в сухой, неповрежденной упаковке, что предупреждает их повреждение, выпадение из коробки при транспортировке или погрузке. Также допускается использование упаковок от новых ламп, при этом они также должны быть сухие, заклеенные липкой лентой для полного исключения выпадения из них ламп.

3.2. Максимальный вес 1 партии (одной упаковки) до 30 кг. Сама тара может быть предусмотрена из металла, фанеры или ДСП.

3.3. Лампы типа ЛБ обязательно укладываются с использованием бумажных или картонных прокладок между каждым рядом.

3.4. Лампы типа ДРЛ кроме упаковки дополнительно обертываются и укладываются с прокладками между каждым рядом.

3.5. Разбитые лампы обоих видов упаковываются в плотно завязанные герметичные мешки, после чего дополнительно упаковываются в картонные коробки или коробки из фанеры, при этом плотно закрываются.

3.6. На все разбитые элементы составляется производственный акт в производственной форме. В акте указывается тип ламп, их количество и количество упаковок.

3.7. Загрузка производится вручную (в обязательном порядке) и коробки бережно складываются. Бросать упаковки строго запрещено. При погрузке устраиваются упаковки таким образом, чтобы более прочная тара находилась в низу.